

特長

ヒンジの抜き差しにより扉を外す ことができます。また取り付けも 簡単です。

用途

OA 機器·通信機器·計測機器 等

Characteristic

The door can be removed by taking off the hinge. Easy installation.

Application

Office automation appliances / Telecommunication devices / Measuring instruments, etc.


■部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name | 材質 Material | 処理 Finish | 数 Quantity |
|-----------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | ヒンジピース(A) Hinge Piece(A) | C2801 | | 1 |
| 2 | ヒンジピース(B) Hinge Piece(B) | 02001 | Ni | 1 |
| 3 | シャフト Pin | C3602 | | 1 |


TH-8

抜差蝶番

Lift-Off Hinge



本図はL型を示したものです。 The figure shows L-type.



上様 Specification ※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Below door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

| 型番 Model No. | 扉重量(kg) Door Weight(kg) | 自重(g) Net Weight(g) |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| TH-8-L | 4 | 33.5 |
| TH-8-R | 4 | 33.3 |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.