



本図は足付を示したものです。
The figure shows the pull screwed feet.

※THA-112-2のタップ深さ:約8mm
※Tapped depth of THA-112-2: Approx. 8mm.

THA-112

U型取手(小)

Pulls



特長

足付・足ナシがございます。
クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの
2種類を取り揃えております。

用途

計測機器・通信機器等

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			TH-112	TH-112S	
1	U型取手(小) 足ナシ U-Shaped Pull (Small) Without Feet	ZDC	MZCr	MZCr(梨地) (Satin Finish)	1
2	イモネジ Set Screw	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment		2

Characteristic

Screwed and tapped type are
available.
Chrome plating and Satin-Like
chrome plating are available.

Application

Measuring instruments /
Telecommunication devices, etc.

仕様 Specification

型番 Model No.	型式 Type	垂直許容荷重 kN (kgf)	Allowable Vertical Load kN (kgf)	自重 (g)	Net Weight (g)
THA-112-1	足付 Screwed	1.37 (140)			57.5
NEW THA-112S-1					
THA-112-2	足ナシ Tapped	1.18 (120)			50
NEW THA-112S-2					