THA-172
掘込取手
Flush Handle

RoHS2 10 TSCA PBT5

特長
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらからでも取付可能。取付面がフラットになります。

用途
制御機器・計測機器等

Characteristic
High grade melamine baked finish. Installation can be made either from the front or from the rear of the panel. Installation surface becomes flush after installation.

Application
Controller devices / Measuring instruments, etc.

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			THA-172-1	THA-172-2	
1	フランジカバー Flange Cover	ADC	塗装(シルバー) Paint(Silver)	ショットブラスト Shot Blasting	1
2	ハンドル Handle	ADC	塗装(シルバー) Paint(Silver)	ショットブラスト Shot Blasting	1
3	カバー Cover	SECC	塗装(シルバー) Paint(Silver)	—	1
4	サポーター Support	ABS	黒色　Black		1
5	スプリング(A) Spring(A)	SUS304	—		1
6	スプリング(B) Spring(B)	SUS304	—		1
7	クッション Cushion	ポリウレタン Polyurethane	クリア　Clear		1
8	トラス小ねじ Truss Screw	S	Cr		2
9	平座金 Flat Washer	C2680	Ni		2
10	六角ナット Hexagon Nut	SUS	—		2









取付について
内部よりの取付…取付穴図 (1) (2)
Install from outside---Holes for Installation (1) (2)
外部よりの取付…取付穴図 (3)
Install from inside---Holes for Installation (3)





仕様　Specification

型番　Model No.	許容荷重 N(kgf)　Allowable Load N(kgf)	自重(g)　Net Weight(g)
THA-172-1	245(25)	314
THA-172-2		

CAD data available online
tochigiya