



TL-210 AK ロック

Cam Lock



特長

奥行きが短く小型でローコストな簡易錠前です。

用途

小型キャビネット・各種小型機器

仕様

キー回転は、A・B 間 120° 回転です。キーの抜き差しは、A 点でのみ可能です (1 点抜き)。鍵違いの製作はしていません。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。

推奨締付トルク：[取付ナット] 4.9N・m (50kgf・cm)

錠前の注意事項 (1-184 頁) もご確認ください。

Characteristic

Thin type lock.

Application

Small cabinets / Various types of small devices

Specification

The rotation angle of the key is 120° between points A and B.


The key can be inserted or removed only at point A. Different key is not available. Cam is fixed, please do not recombine it.

Recommended fixing torque [fixing nut] 4.9N・m (50kgf・cm)



See the page "Notes for Using Locks".

部品表 Parts List




部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ロック Lock	ZDC	MZCr	1
2	平ワッシャー Flat Washer	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
3	取付ナット Fixing Nut	C3604	MBNi	1
4	止め金具 Cam	SPCC		1
5	十字穴付なべ小ねじ Cross Hole Pan Head Screw	S	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2
6	ばね座金 Spring Washer			2
7	キー Key	C3713	MBNi	2



左付の場合
For a left side lock



右付の場合
For a right side lock



取付穴図
Hole for Installation

仕様 Specification

型番 Model No.	仕様 Specification	鍵番号 Key No.	自重 (g) Net Weight (g)
TL-210-1	左付 Left Side Lock	No.T210	39.5
TL-210-2	右付 Right Side Lock		

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.