TL-455SUS

ステンレス針金パチン

Pull-Down Catch

NEW RoHS2 10 TSCA PBT5 鉛レス LEAD LESS SUS

特長

アームをキーパーから外す時、レバーは持ち上げた状態を保持するので短時間で開閉をする際に、操作が容易になります。
取付穴が見える設計となっており、位置合わせがし易く、施工性に優れています。

用途

計測機器・各種ケース

Characteristic

The lever keeps its opening state, do not fall its own weight. This will reduce lever-opening operation when you close the catch again.
The clearly visible design of mounting holes helps alignment faster and efficient installation.

Application

Measuring instruments / Various types of boxes

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース　Base	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing	1
2	レバー　Lever			1
3	アーム　Arm			1
4	シャフト　Pin	SUS	–	1
5	板ばね　Plate Spring	SUS304		1
6	丸リベット　Rivet	SUS		1
7	キーパー　Keeper	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing	1











取付穴図
Holes for Installation



製品の取付穴位置
Mounting Hole Position

取付穴が見える設計となっており、
位置合わせがし易く、施工性に優れています。
The clearly visible design of mounting holes
helps alignment faster and efficient installation.



イメージ図
example



側面図
Side View

レバー保持状態
Lever Holding Position

レバーは持ち上げた状態を保持します。
短時間で開閉をする際に、操作が容易になります。
The lever stays in the holding position.
This characteristic make operation simplify when frequent open-close action required.

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	許容荷重 N(kgf) Allowable Load N(kgf)	自重(g) Net Weight(g)
TL-455SUS		13.1